

# 604e



## MOTOR

Euro standard	STAGE III-A (Tier 3)
Tip motora	SONALIKA ( 3760/2200) 42,3kW pri 2200
Snaga motora	42,3 kW
Snaga PVT-a	2350 rpm
Nominalna snaga	3 cil. / 2.78 lit.
Broj cilindara / zapremina	Turbo punjač i interkuler
Ubrizgavanje vazduha	100 mm x 118 mm
Prečnik x Hod klipa	230 Nm
Maksimalni obrtni moment	21,6 %
Rezerva obrtnog momenta	

## Kvačilo

Tip	Suvo, duplo mehaničko
Prečnik	11" (280 mm)
Materijal	serametalno

## Transmisija

Tip	Carraro T50
Prebacivanje brzina	(F+R)x4x3
Broj stepena prenosa	12 napred / 12 nazad
Raspon brzina	1.45 - 30.41 km/hr

## Priključno vratilo

Tip	Mehaničko
Broj obrtaja	540/540 E

## Hidraulika

Tip	Mehanička kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija
Grupa poteznica	gornja klizna / donja fi ksna i poprečna
Podizna moć (kg)	2000 Kg
Radni pritisak (bar)	180 Mpa
Kapacitet pumpe (l/min)	48.5 lt/min @ 2400 rpm
Hidraulični ventili (broj)	Standart 1 set Valves

## Ostalo

Pogon	2 WD / 4 WD
Kabina	Rollbar / Cab
Upravljanje	Hidrostatično
Radna kočnica	Kočnica
Ručna-parking kočnica	Mehanička
Prednja osovina 2WD	45° Ugao zakretanja
Prednja osovina 4WD	40° Ugao zakretanja - LSD
Zadnja osovina	Mehanička blokada diferencijala

## Standardni Tegovi

Prednji tegovi	10 x 30Kg
Zadnji tegovi	6 x 50 Kg

## Ostale Karakteristike

Dužina	3725
Međuosovinsko rastojanje	2180
Širina tragova prednjih pneumatika	1400-1800 mm
Širina tragova zadnjih pneumatika	1400-1800 mm
Širina	1815 mm
Klirens	375 mm
Klirens sa prikolicom	355 mm
Rastojanje od prednjeg dela do osovine	520 mm
Maksimalna visina (mm)	2590 mm
Rastojanje od donje poteznice do zadnje osovine	1080 mm
Prednji pneumatici	280/85 R20
Zadnji pneumatici	14.9-R30 ( opcija uži zadnji pneumatici 320/85-36)
Prednji tegovi	160 Kg
Tegovi u zadnji točkovima	2 x 50 Kg
Masa traktora sa tegovima	3150 Kg